



„Bisan” Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 7
02-981 Warszawa
Polska
Tel. + 48 22 842 32 19
+ 48 22 885 63 80 do 84
Fax.+ 48 22 885 63 85
e -mail: bisan@bisan.com.pl
www.bisan.com.pl

KARTA TECHNICZNA 2011/05/23

Nr.katalogowy B870720; B870721

SILIKON SANITARNY

z dodatkiem środka grzybobójczego

Opis produktu

Uszczelnianie spoin przy wannach, brodzikach, umywalkach, zlewozmywakach.

Charakterystyka

- kolor: biały lub przezroczysty;
- wytrzymałość na temperaturę od – 40°C do +180°C;
- czas od momentu nałożenia do momentu ukształtowania uszczelnienia – 10 min;
- czas polimeryzacji – 30 min;
- dobra wytrzymałość na starzenie, nawet w środowisku ciepłym i wilgotnym;
- dobra wytrzymałość na detergenty i środki czystości;
- doskonała przyczepność do szkła, porcelany, emalii, ceramiki;
- nie stosować do klejenia akwariów;
- zawiera środek grzybobójczy.

Sposób użycia

- powierzchnie uszczelniane powinny być suche, odpyłone i odtłuszczone;
- w celu ograniczenia szerokości spoiny należy nałożyć taśmę samoprzylepną i usunąć ją po wygładzeniu złącza;
- odciąć końcówkę pojemnika;
- przykręcić dyszę i przyciąć ją odpowiednio do przekroju spoiny;
- włożyć pojemnik do pistoletu – wyciskacza;
- po nałożeniu silikonu wygładzić spoinę.

Opakowanie handlowe

- kartusz 300 ml

Środki ostrożności

- chronić przed dziećmi;
- unikać kontaktu ze skórą; podczas polimeryzacji wydzielają się opary kwasu octowego;
- pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach;
- szczególnie zawiera karta charakterystyki preparatu.

Atesty

- PZH HK/B/0104/01/2011

Spełnia wymagania norm

- nie dotyczy

Termin przydatności

- 18 miesięcy w temperaturze od +15°C do +25°C